

Маниту Восток представляет

Гидравлические тележки MANITOU

Август 2015



Технические характеристики

Рукояти тележек изготовлены из стали, стандартной формы, если не заявлено иначе в комментариях.



Гидравлические тележки серии STANDARD

(сделано в Малазии, гарантия 1 год)

Артикул	Наименование	Грузоподъемность	Длина вил	Ширина	Высота подъема	Вес	Колеса	Ролики	Комментарии
947 540	2T Standard Eco - Резина - Одинарный ролик	2000 кг	1150 мм	540 мм	85/200 мм	72 кг	Резина x2	Полиуретан x2	Пороговые ролики
947 545	2,5T Standard - Резина - Одинарный ролик	2500 кг	1150 мм	540 мм	85/200 мм	70 кг	Резина x2	Полиуретан x2	Пороговые ролики
947 544	2,5T Standard - Резина - Сдвоенные ролики	2500 кг	1150 мм	540 мм	85/200 мм	65 кг	Резина x2	Полиуретан x4	Пороговые ролики
947 547	2,5T Standard - Нейлон - Одинарный ролик	2500 кг	1150 мм	540 мм	85/200 мм	64 кг	Нейлон x2	Нейлон x2	Пороговые ролики
947 546	2,5T Standard - Нейлон - Сдвоенные ролики	2500 кг	1150 мм	540 мм	85/200 мм	66 кг	Нейлон x2	Нейлон x4	Пороговые ролики
787 356	2,5T Standard + тормоз - Резина - Сдвоенные ролики	2500 кг	1150 мм	540 мм	85/200 мм	73 кг	Резина x2	Полиуретан x4	Эргономичная пластиковая рукоять

Гидравлические тележки серии PREMIUM - 3х ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ!

(сделано в Европе, гарантия 3 года)



Артикул	Наименование	Грузоподъемность	Длина вил	Ширина	Высота подъема	Вес	Колеса	Ролики	Комментарии
895 818	2,2T Premium - Резина - Одинарный ролик	2200 кг	1150 мм	520 мм	85/115 мм	63 кг	Резина x2	Вулколлан x2	БЕЗ пороговых роликов
947 128	2,2T Premium - Вулколлан - Сдвоенные ролики	2200 кг	1150 мм	525 мм	85/115 мм	63 кг	Вулколлан x2	Нейлон x4	БЕЗ пороговых роликов
958 681	2,5T Premium - Резина - Одинарный ролик	2500 кг	1150 мм	520 мм	85/115 мм	67 кг	Резина x2	Вулколлан x2	БЕЗ пороговых роликов
895 820	2,5T Premium - Резина - Одинарный ролик	2500 кг	1150 мм	525 мм	85/115 мм	67 кг	Резина x2	Вулколлан x2	Пороговые ролики
855 819	2,5T Premium - Резина - Сдвоенные ролики	2500 кг	1150 мм	525 мм	85/115 мм	67 кг	Резина x2	Вулколлан x4	Пороговые ролики
895 822	2,5T Premium - Нейлон - Одинарный ролик	2500 кг	1150 мм	525 мм	85/115 мм	67 кг	Нейлон x2	Нейлон x2	Пороговые ролики
895 821	2,5T Premium - Нейлон - Сдвоенные ролики	2500 кг	1150 мм	525 мм	85/115 мм	67 кг	Нейлон x2	Нейлон x4	Пороговые ролики

Гидравлические тележки серии I-TON Light (облегченные) - 3х ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ!

(сделано в Европе, гарантия 3 года)



Артикул	Наименование	Грузоподъемность	Длина вил	Ширина	Высота подъема	Вес	Колеса	Ролики	Комментарии
895 004	1T I-ton - Light - Полиуретан - Одинарный ролик	1000 кг	1150 мм	520 мм	85/115 мм	38 кг	Полиуретан x2	Полиуретан x2	Красного цвета "Manitou"

Гидравлические тележки серии SPECIFIC

(сделано в Малазии, гарантия 1 год)



Артикул	Наименование	Грузоподъемность	Длина вил	Ширина	Высота подъема	Вес	Колеса	Ролики	Комментарии
Удлиненные вилы									
947 552	1,5T удлиненные 1800x540 - Резина - Сдвоенные ролики	1500 кг	1800 мм	540 мм	85/200 мм	81 кг	Резина x2	Полиуретан x4	
947 551	2T удлиненные 1500x540 - Резина - Сдвоенные ролики	2000 кг	1500 мм	540 мм	85/200 мм	88 кг	Резина x2	Полиуретан x4	
Укороченные вилы									
947 550	2,5T укороченные 800x540 - Резина - Одинарный ролик	2500 кг	800 мм	540 мм	85/200 мм	65 кг	Резина x2	Полиуретан x2	
947 549	2,5T укороченные 800x540 - Резина - Сдвоенные ролики	2500 кг	800 мм	540 мм	85/200 мм	67 кг	Резина x2	Полиуретан x4	
947 548	2,5T укороченные 900x540 - Резина - Сдвоенные ролики	2500 кг	900 мм	540 мм	85/200 мм	69 кг	Резина x2	Полиуретан x4	
787 359	2T укороченные узкие 800x450 - Резина - Сдвоенные ролики	2000 кг	800 мм	450 мм	85/200 мм	65 кг	Резина x2	Полиуретан x4	Эргономичная пластиковая рукоять
Широкие вилы									
947 554	2,5T широкие 1150x685 - Резина - Одинарный ролик	2500 кг	1150 мм	685 мм	85/200 мм	72 кг	Резина x2	Полиуретан x2	
947 553	2,5T широкие 1150x685 - Резина - Сдвоенные ролики	2500 кг	1150 мм	685 мм	85/200 мм	75 кг	Резина x2	Полиуретан x4	
947 556	2,5T широкие 1150x685 - Нейлон - Одинарный ролик	2500 кг	1150 мм	685 мм	85/115 мм	72 кг	Нейлон x2	Нейлон x2	
947 555	2,5T укороченные и широкие 800x685 - Резина - Сдвоенные ролики	2500 кг	800 мм	685 мм	85/200 мм	67 кг	Резина x2	Полиуретан x4	
Низкие вилы									
787 358	2T Низкие вилы - Резина - Сдвоенные ролики	2000 кг	1150 мм	540 мм	51/165 мм	71 кг	Резина x2	Полиуретан x4	Эргономичная пластиковая рукоять
Увеличенная высота подъема									
720 269	1T ручная регулировка высоты 1190x560 - Полиуретан - Одинарный ролик	1000 кг	1190 мм	560 мм	85/800 мм	128 кг	Полиуретан x2	Полиуретан x2	
745 112	1T ручная регулировка высоты 680 мм широкие - Полиуретан - Одинарный ролик	1000 кг	1190 мм	680 мм	85/800 мм	133 кг	Полиуретан x2	Полиуретан x2	
720 270	1T электрическая регулировка высоты 1190x560 мм - Полиуретан - Одинарный ролик	1000 кг	1190 мм	560 мм	85/800 мм	159 кг	Полиуретан x2	Полиуретан x2	
745 183	1T электрическая регулировка высоты 680 мм широкие - Полиуретан - Одинарный ролик	1000 кг	1190 мм	680 мм	85/800 мм	164 кг	Полиуретан x2	Полиуретан x2	

Гидравлические тележки серии TOUGH ENVIRONMENT (износостойкие)

(сделано в Малазии, гарантия 1 год)



Артикул	Наименование	Грузоподъемность	Длина вил	Ширина	Высота подъема	Вес	Колеса	Ролики	Комментарии
Тележки из нержавеющей стали									
947 543	2T Нержавеющая сталь - Нейлон - Сдвоенные ролики	2000 кг	1150 мм	540 мм	85/200 мм	71 кг	Нейлон x2	Нейлон x4	
Тележки из оцинкованной стали									
947 541	2T Оцинкованная сталь - Резина - Сдвоенные ролики	2500 кг	1150 мм	540 мм	85/200 мм	71 кг	Резина x2	Полиуретан x4	Функция взвешивания
947 542	2T Оцинкованная сталь - Нейлон - Сдвоенные ролики	2500 кг	1150 мм	540 мм	85/200 мм	71 кг	Нейлон x2	Нейлон x4	Функция взвешивания

Гидравлические тележки серии WEIGHING (с функцией взвешивания)

(сделано в Малазии, гарантия 1 год)



Артикул	Наименование	Грузоподъемность	Длина вил	Ширина	Высота подъема	Вес	Колеса	Ролики	Комментарии
Transpalette peseur									
744 759	2T Взвешивание - Резина - Сдвоенные ролики	2000 кг	1150 мм	555 мм	85/205 мм	117 кг	Резина x2	Полиуретан x4	
744 760	2T Взвешивание + принтер - Резина - Сдвоенные ролики	2000 кг	1150 мм	555 мм	85/205 мм	118 кг	Резина x2	Полиуретан x4	с принтером